



Насос для смазки-24 В пост. тока

Труба 348 -17,5 кг емкость

Номер артикула: 61 501
Код товара: 4048358615015
Группа скидок: D

Технические данные

Производительность (об/мин): 101
 Макс. Производительность (гр/цикл): 1,37
 Макс. производительность (см³/мин): 138,4
 Производительность (в зависимости от числа оборотов) (фунт/мин): 0-0.304
 Производительность (в зависимости от числа оборотов) (грамм/мин): 0-138
 Макс. допустимое рабочее давление (атм./ psi (фунт/кв. дюйм)): 345/5004
 Рабочий диапазон температур (°C): -40 / +65
 Рабочий диапазон температур (°F): -40 / +149
 Потребление тока максимальное (А): 25
 Мощность (Вт): 550
 Рабочее напряжение (В): 24 В пост. тока
 Тип защиты: IP 54
 Длина кабеля (м) / (ft): 1 / 3.3
 Резьба со стороны подачи: G 1/4" вн.
 Länge Saugrohr (mm) / (inch): 348 / 13.7
 Вес (кг) / (фунт): 7,25 / 16

Спецификация

- Поршневой насос двойного действия
- 2-ступенчатая планетарная коробка передач
- Дисплей для отображения рабочей частоты
- Отдельный винт для залива масла
- Сервомотор контролируемый электроникой
- Корпус из литого алюминия, устойчив к морской воде
- 2 выхода на стороне подачи
- 4 крепежных винта в корпусе
- Принадлежности: (вентиль ограничения давления (61660) + блок управления насосом для смазки (61 550)
- Защита по низкому напряжению 18 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается
- Защита по высокому напряжению 28 вольт, при этом напряжении насос автоматически выключается

Особенности

- Made in Germany
- Устойчив к вибрации и тряске
- Уплотняющие поверхности закалены и отполированы для длительного срока службы
- Число оборотов насоса регулируется легкодоступным регулятором
- Зубчатые колеса из инструментальной стали высокой твердости, внутренние зубчатые ободья из легированной стали, колеса планетарной коробки из закаленной стали
- Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и длительную работу коробки передач
- Привод и насос в масляной ванне с глазком
- Корпус и насос защищены от брызг
- Наружные части устойчивы к коррозии

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 530 x 310 x 280 / 20.8 x 12.2 x 11

Вес с упаковкой (кг) / (фунт):	16,5 / 36.5
Количество в упаковке:	1.0